

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Akku-kombimaskine

## GSB 18V-85 C



Maskinkonfigurering i 18 V-klassen

### De vigtigste oplysninger

Batterispænding	18 V
Bor-Ø, i murværk, maks.	16 mm
Skrue-Ø, maks.	12 mm

**Bestillingsnummer** 06019G0300[> Flere produktoplysninger](#)

## Tekniske data

### Tekniske data

Drejningsmoment, maks. (hård/blød)	85 / 47 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 – 480 / 0 – 2.100 o/min
Maks. slagtal	31.500 slag/min
Borepatronspændeområde, min./maks.	1,5 / 13 mm
Batterispænding	18 V
Drejningsmomenttrin	25+1
Værktøjsmål (højde)	255 mm
Akku-kapacitet	5 Ah

### Bordiameter

Bor-Ø i træ, maks.	82 mm
Bor-Ø i stål, maks.	13 mm
Bor-Ø, i murværk, maks.	16 mm

### Skruediameter

Skrue-Ø, maks.	12 mm
----------------	-------

## Støj-/vibrationsoplysninger

### Boring i metal

Vibrationseksponering ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhed K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Slagboring i murværk

Vibrationseksponering ah	12,5 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhed K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Skruning

Vibrationseksponering ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhed K	1,5 m/s <sup>2</sup>

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

## Fordele:

- Personaliserede indstillinger som f.eks. KickBack Control kan efter behov tilpasses og gemmes via smartphone
- Feedback og notifikationer som f.eks. statusændringer og driftsophør af maskine modtages med smartphone
- Kompatibel med TrackMyTools, det intelligente værktøjsstyringssystem fra Bosch
- Kickback Control giver bedre beskyttelse af brugeren sammenlignet med værktøj, der ikke har denne funktion. Elværktøjet slukkes, hvis det pludselig begynder at rotere omkring boreakserne
- Ekstrahåndgreb med bølgeprofil og enkel låsemekanisme for hurtig påsætning og aftagning og fast montering
- Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning og sørger for lang standtid

