



Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Kema Cockpit Wipes

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

| | |
|--|--|
| PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdsdato: 18-04-2006 Udarbejdet den: 18-04-2006 / HN Erstatter den: | Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 82 64 44 Fax: (+45) 86 82 64 64 Nødtelefonnr.: 112 Kontaktperson: Helle Nielsen |
| Anvendelse: Vådserviet til rengøring af instrumentbrætter, bådcockpits og lastbiler Vådserviet til rengøring af instrumentbrætter i biler, både og lastbiler Varenummer: 98060 | |

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

| Einecs nr. | CAS nr. | Stoffer | Klassificering | w/w% | Note |
|------------|------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| 252-104-2 | 34590-94-8 | Dipropylenglycolmethylether | Ingen | <10 | 1 |
| 200-661-7 | 67-63-0 | propan-2-ol | F;R11 Xi;R36 R67 | <10 | 1 |

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

| |
|---|
| Indånding Søg frisk luft. |
| Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende ubehag. |
| Hud Vask huden med vand og sæbe. |
| Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation. |
| Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. |
| Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket. |

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Udarbejdet den: 18-04-2006/HN
Erstatter den:

Kema Cockpit Wipes

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Sørg for god ventilation. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Opbevaring

Opbevares køligt, i originalemballage. Emballagen skal holdes tæt lukket for at undgå udtøring af servietterne.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Sørg for tilstrækkelig ventilation under anvendelse.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt. Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Åndedrætsværnet skal være luftforsynet, da produktet indeholder lavt kogende væsker som adsorberes dårligt på kulfiltre.

Handsker og beskyttelsestøj

Ved langvarig og gentagen hudkontakt anvend beskyttelseshandsker af nitril. Der anvendes normalt arbejdstøj.

Øjenværn

Ikke påkrævet.

Grænseværdier

| Indholdsstoffer | Grænseværdi | Anmærkninger |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Dipropylenglycolmethylether | 50 ppm 300 mg/m ³ | H |
| propan-2-ol | 200 ppm 490 mg/m ³ | - |

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier

Anmærkninger

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Våde stofflignende stykker papir.

Flammepunkt (°C): >55

Lugt: Mild af sæbe og alkohol

Opløselighed i vand (g/100 ml): Opløselig.

Massefylde (g/ml): 0,97- 0,98

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Forbrænding vil udvikle: røg, muligvis tyk og kvælende, der resulterer i lav sigtbarhed. og Irriterende røggasser. Holdbarheden for produktet er mindst 1 år fra produktionsdatoen.

Udarbejdet den: 18-04-2006/HN
Erstatter den:

Kema Cockpit Wipes

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Indtagelse

Vanskelig pga af formen men kan give symptomer som indånding.

Hudkontakt

Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet

Ingen data tilgængelig.

Mobilitet

Ingen data tilgængelig.

Persistens og nedbrydelighed

Er biologisk let nedbrydeligt.

Bioakkumulationspotentiale

Ingen data tilgængelig.

Miljøoplysninger for indholdsstoffer

Einecs nr.: 252-104-2 Dipropylenglycolmethylether

Fisk: Pimephales promelas: 96tLC50=>10000 mg/l

Krebsdyr: Daphnia magna: 48tEC50=1919 mg/l

Octanol/vand fordelings koefficient: -0,35

Einecs nr.: 200-661-7 propan-2-ol

Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96tLC50=> mg/l

Krebsdyr: Artsnavn ikke angivet: 48tEC50= 10000 mg/l

Alge: Artsnavn ikke angivet: 72tEC50= 1800 mg/l

Bionedbrydelighed: Let bionedbrydelig(OECD 301)

13. Bortskaffelse

Tomme spande og brugte klude bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

Udarbejdet den: 18-04-2006/HN
Erstatter den:

Kema Cockpit Wipes

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Anden mærkning

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.
Indeholder parfume, didecyldimethylammoniumchlorid

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche

Industri generelt.

Anvendte kilder

1) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, samt senere ændringer. 2) Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 923 af 28. sept. 2005. 3) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om stoffer og materialer. 4) Arbejdstilsynets anvisning Nr. C. 0. 1 April 2005 om Grænseværdier for stoffer og materialer. 5) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. 6) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter nr. 302/1993. 7) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges farlige arbejde (med senere ændringer). 8) Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 160 af 26. april om brandfarlige væsker. 9) Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald.

Øvrige oplysninger

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. Opmærksomheden henledes på, at det er den enkelte arbejdsgivers pligt at udarbejde en brugsanvisning for stoffet/materialet der er dækkende for den konkrete anvendelse af stoffet/materialet på virksomheden. Desuden på baggrund af råvareleverandørernes datablade samt brancheforskrifter m.v.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R11 Meget brandfarlig.

R36 Irriterer øjnene.

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg +45 86 82 64 44/+45 86 82 64 64 (Udarbejdet i Toxido®)