



Teknisk Datablad

FOODLUBE MULTI-LUBE

Beskrivelse:

ROCOL FOODLUBE MULTI-LUBE er et multifunktions smøremiddel, baseret på en syntetisk baseolie og forstærket med PTFE, der giver produktet fremragende penetrerende og smørende egenskaber.

Produktet er vandafvisende og designet til at yde effektiv smøring og beskyttelse af alle typer kæder, lejer og vanger, der opererer under høje belastninger i fødevarerindustrien og andre omgivelser, hvor rene fødevarer-godkendte produkter normalt anvendes.

Egenskaber:

- God bæreevne
- Giver en PTFE forstærket smørende film
- Gode vandafvisende og penetrerende egenskaber
- Modstår høje belastninger
- Temperaturområde: -50°C til +180°C
- Ideel til brug i rene industrier
- Lever op til den Amerikanske fødevarer-godkendelse NSF H1 - registrerings nummer 127935 og FDA Group 21 CFR 178.3570
- Optylder DIN V 10517
- Indeholder ikke mineral olie, animalske produkter eller genmodificerede ingredienser.
- Korrosiv beskyttelse
- Forlænger smøreintervallerne



Anvendelse:

Omrystes grundigt inden brug. For bedste resultat påføres produktet en ren overflade.

ROCOL IS A TRADEMARK OF RCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 18.08.03

INFORMATION

FOODLUBE MULTI-LUBE

Tekniske og fysiske data

<i>Udseende:</i>	<i>Lys væske.</i>
<i>Base:</i>	<i>Syntetisk olie.</i>
<i>Viskositet:</i>	<i>17 cSt.</i>
<i>Additiv:</i>	<i>PTFE.</i>
<i>Temperaturområde:</i>	<i>-50° C til +180°C.</i>
<i>Shell 4 ball test (IP 239) (ASTM D2596): Scar diameter:</i>	<i>0,43 mm (40 kg i 1 time).</i>
<i>Kobberkorrosions test (IP 112) (ASTM D130):</i>	<i>1 b.</i>
<i>Fordampnings tab ved 175° C (IP 183) (ASTM D972):</i>	<i>4,1%.</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>Opbevaringstemperaturen bør ligge mellem 1° C og 40° C.</i>
<i>NSF-Registrerings nummer:</i>	<i>127935, Kategori H1.</i>
<i>Varenummer / Forpakning:</i>	<i>49002600 (500 ml. trigger spray). 49002650 (5 liter dunk).</i>

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.com
www.itw-scan.com***