

# EMC-02

## Svejsespray

**Beskrivelse:** EMC-02 bruges til beskyttelse af mundstykker, skabeloner, borde og bænke mod ophobning af svejsestænk.

Beskytter rør og dyser, så præcision og længere levetid opnås. Anvendes både til elektro- og beskyttelsesgassvejsning.

Kvalitetsforbedrer svejsesømme.

Emnerne kan efterbehandles uden problemer - f. eks. males eller galvaniseres.

Svejsestænk og rester fjernes let ved brug af børste eller klud. Indeholder en vegetabilsk olie, som er vandopløselig og helt biologisk nedbrydelig.

### Egenskaber:

- svejsestænk fjernes let
- værktøj og emner beskyttes
- problemfri efterbehandling
- silicenefri
- skader ikke svejsningen
- et tyndt lag giver den ønskede virkning
- holder arbejdspladsen ren

**Anvendelse:** Spray produktet på emnet i en afstand af 15-20 cm. Lad produktet fordampe et øjeblik - derefter kan svejsning foretages.

Mundstykker sprayer inden brug, for at forhindre koks-dannelser.

### Tekniske data:

Varenummer/forpakning:	19765 500 ml. spray
Vægt:	293 g
Farve:	klar/transparent
Drivmiddel:	propan/butan
Base:	vegetabilsk fedtsyre ester
Flammepunkt:	(konc) >160°C
Vægtfylde v/15°C:	0,618 g/ml
Viskositet (25°C):	6 cSt
Godkendt til galvanisering:	ja
Tømningsrate:	1,05 g/sek
Bionedbrydelighed:	>90% på 21 dage iflg. CEC-L-33-T-82

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Yderst brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.kema.dk](http://www.kema.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.