

# SikaBoom® -Cleaner

## Cleaner til SikaBoom-G

<b>Produkt beskrivelse</b>	Højaktiv cleaner til rengøring af SikaBoom-G pistoler.
<b>Anvendelsesområder</b>	SikaBoom-Cleaner anvendes som rensevæske og cleaner i forbindelse med fjernelse af ikke hærdet Sika PU skum i pistol eller på ikke ønskede overflader. SikaBoom-Cleaner kan også anvendes til at fjerne fedtstof og til at rengøre overflader inden fugning/isolering.
<b>Egenskaber / fordele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Cleaner til PU skum</li><li>■ Klar til brug</li><li>■ Rensevæske til pistolskum</li></ul>
<b>Produkt data</b>	
<b>Farve</b>	Farveløs
<b>Emballage</b>	500 ml dåse (12 ds. pr. kasse)
<b>Opbevaring</b>	
<b>Holdbarhed</b>	18 måneder fra produktionsdato i original og uåbnet emballage. Skal opbevares tørt mellem +10°C og +20°C og beskyttes mod sollys. Dåsen skal ALTID opbevares stående lodret op. En åben dåse skal anvendes inden ~ 4 uger.
<b>Tekniske data</b>	
<b>Kemisk base</b>	Opløsningsmiddelholdig cleaner. Indeholder acetone. Aerosol - anvender propan/butan som drivgas.
<b>Densitet</b>	0,71 kg/l ved +20°C
<b>Anvendelsestemperatur</b>	0°C til +30°C



## System information

### Udførelsesdetaljer

<b>Forbrug</b>	Ca. 15 x cleaning, normalt forbrug
<b>Begrænsninger</b>	
<b>Overfladetemperatur</b>	+5°C min. / +30°C max.
<b>Udførelsesvejledning</b>	
<b>Udførelse / værktøj</b>	<p>Aerosol cleaner med integreret spraydyse for præcis anvendelse. For at fjerne ikke-hærdet PU skum i pistolen eller på uønskede områder, sprøjtes direkte på den friske skum. Efter få sekunder fjernes skummet med en ren klud.</p> <p>PU pistolskumscleaner: Fjern alt hærdet PU skum og skru SikaBoom-Cleaner dåsen fast på pistolen. Tryk herefter et par gange på aftrækkeren, indtil pistolen er ren/gennemskyldet.</p> <p>Det anbefales at gentage processen flere gange, såfremt pistolen ikke skal anvendes i en længere periode.</p>
<b>Note ved udførelse / begrænsninger</b>	<p>SikaBoom-Cleaner kan lejlighedsvis opløse eller misfarve overflader (f.eks. lak, maling, pvc, tekstiler m.m). Vi anbefaler, at der udføres test eller referenceområder før endelig anvendelse.</p> <p>Hærdet skum kan kun fjernes mekanisk.</p> <p>Beholder under tryk. Beskyttes mod sollys og temperaturer over +50°C. Bryd ikke emballagen, ej heller ikke efter brug. Spray aldrig direkte mod åben ild, eller varme overflader. Ryg ikke under anvendelse. Holdes udenfor børns rækkevidde.</p> <p>Læs altid produkt- og sikkerhedsdatablad før anvendelse, samt teknisk information på dåsen.</p>
<b>Sikkerhed</b>	<p>F+ Yderst brandfarlig Xi Lokalirriterende R12 - Yderst brandfarlig R36 - Irriterer øjnene R66 - Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud R67 - Dampe kan give sløvhed og svimmelhed</p>

### Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til

Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S  
Praestemosevej 2-4  
DK-3480 Fredensborg  
Danmark

Tel.: +45 48 18 85 85

Telefax +45 48 18 84 96

www.sika.dk - e-mail: sika@dk.sika.com