

MAXXI II

- den robuste våd-/tørsuger
uden filterskift





Beholderen kan nemt løftes fri fra kørevognen - ved rengøring eller eftersyn.



Aftapningsslangen er gennemsigtig og viser derfor væskestanden. Så kan man se, når beholderen er ved at være fyldt.



Træk i håndtaget nederst på beholderens front, vip og tøm. En hurtig, nem og effektiv måde at tømme beholderen på.



Særlig velegnet til:

- Industrivirksomheder
- Værksteder
- Byggepladser
- Landbruget

Fantastisk god til vådt og tørt snavs uden filterskift

Kombinationen af produktivitet, høj kvalitet og brugervenlighed gør MAXXI II til en sand arbejdshest af en våd-/tørsuger.

Et pålideligt redskab til hurtig og effektiv rengøring - med minimal gene for omgivelserne.

Enestående filtersystem på MAXXI II

- MAXXI II har et dobbelt filtersystem til såvel vådsugning som tørsugning. Du behøver ikke at skifte filter.
- Forkert brug af maskinen undgås, da det dobbelte filtersystem konstant er aktivt.
- Filtersystemet har en sikringsordning der forhindrer, at noget suges gennem slangen, hvis filtrene er monteret forkert. Det øger produktiviteten og forhindrer skader på motoren.

MAXXI II klarer de krævende rengøringsopgaver - hvor der er genstridigt og/eller vådt snavs. På byggepladser, i let industri, samt efter håndværkere som blikkenslagere, elektrikere og lignende.

Motortoppen er hængslet, så filtrene kan rengøres hurtigt og sikkert

- Beholderen kan let tømmes uden at fjerne motortoppen eller andre komponenter, derved minimeres risiko for skader eller fejlmontering.
- Motortoppen virker som kontravægt og letter dermed arbejdet med tømning af beholderen.
- Filtre skiftes hurtigt og problemfrit fordi motortoppen er hængslet og derfor ikke skal afmonteres.



Man kan suge såvel vådt som tørt - filtersystemet er dobbelt. Nye filtre kan nemt isættes uden at afmontere motortoppen.



Motortoppen er hængslet, så man ikke behøver fjerne den ved eksempelvis filterskift, men den kan også nemt afmonteres.



Din robuste, brugervenlige våd-/tørsuger

- til en attraktiv pris

- DualFilter (dobbelt filtersystem) - så man kan opsamle både vådt og tørt snavs uden at skifte filter
- Let tømning (med motortoppen monteret)
- Gennemsigtig aftapningsslange (på MAXXI II 55 og 75 WD)
- Rustfri stålrør
- Énhåndsbetjening af motortop og kørehåndtag samt af snaplås på beholderen
- Posefilter, der beskytter motoren mod indtrængning af skum
- Fleksibel og handy montering af mundstykker og tilbehør på maskinens bagside
- Modeller med h.h.v. 35-, 55- og 75-liters beholdere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 75-2 WD
Luftmængde (l/min.)	2880	4320	4320
Vakuum (mbar/kPa)	200/20	210/21	210/21
Effekt, Pmax (W)	1350	2500	2500
Effekt, PIEC (W)	1250	2400	2400
Støjniveau, Bs 5414 (dB(A))	62	66	66
Beholdervolumen (l)	35	55	75
Spænding/faser/frekvens (V~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Dimensioner, L x B x H (mm)	460 x 420 x 740	840 x 620 x 1000	840 x 620 x 1000
Vægt (kg)	12,5	25,5	28
Elkabel, længde (m)	10	10	10
Egenskaber:			
DualFilter - dobbelt filtersystem	•	•	•
Kørevogn		•	•
Aftagelig tipbar beholder		•	•
To motorer		•	•
Aftapningsslange		•	•
Værktøjsbakke		•	•
Kabelholder		•	•
Tilbehørs- og rørholdere	•	•	•
Standardtilbehør:			
Sugeslange m. rørbøjning	107407308 [Ø32 x 1,9]	107407336 [Ø40 x 2,5]	107407336 [Ø40 x 2,5]
Forlængerrør, rustfrit stål, 2 stk.	107407309 [Ø32]	107407337 [Ø40]	107407337 [Ø40]
Kabelkrog og rørholder		107408912 [Ø40]	107408912 [Ø40]
Gulvmundstykke med børster	107407311 [Ø32]	107407339 [Ø40]	107407339 [Ø40]
Gulvmundstykke med gummilæber	107407310 [Ø32]	107407338 [Ø40]	107407338 [Ø40]
Børstemundstykke	107407312 [Ø32]		
Fugemundstykke	107407334 [Ø32]	10740850 [Ø40]	10740850 [Ø40]
Kassette-filter	107407297	107407300	107407300
Vådfilter	107407299	107407302	107407302
Bestillingsnr.			
	107405165	107405167	107405169

Nilfisk Danmark A/S

Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk.dk

