

# Kapsav XGT®

## CE002G

40Vmax X2 • 355 mm • 4200 min<sup>-1</sup>

Kapsav 40V XGT® til alle skæreopgaver i stål, beton og asfalt.

Kraftfuld 2 x 40V XGT® kapsav til opgaver indenfor bygge- og anlægsarbejde. Den maksimale skæredybde med en 355 mm klinge er 127 mm. Udsugningsstuds for tilslutning af støvsuger. Kompatibel med 4, \*5 og \*8 Ah XGT® batterier. \*Anbefales for optimal drift.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vibrationsniveau, Betonskæring	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Betonskæring	1,5 m/s <sup>2</sup>
XGT	✓
Akku spænding	2 x 40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	4200 min <sup>-1</sup>
Skivediameter	355 mm
Max. skæredybde	127 mm
Maks. Skæredybde	127 mm
Klinge hul Ø	20 / 25,4 mm
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	117 dB(A)
Lydtrykniveau	106 dB(A)
Vægt /målt	13,1 - 15,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	825 x 272 x 487 mm
Kulfri motor	✓

### Brugerfordele

- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- Ekstra lavt vibrationsniveau for reduceret træthed hos operatøren
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

